

HD 10 VT

Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz
Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H200



HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Optimale Sicht nach vorne durch taillierten Vorderwagen
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Modernes Armaturenbrett
- > Geringe Maschinenhöhe
- > 3-Punkt Knickgelenk für höchsten Fahrkomfort
- > Zentraler Aufhängepunkt
- > Komfortable Wartung und Service

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	2460
Breite (B)	mm	1110
Gesamthöhe (H)	mm	2390
Bandagenbreite (X)	mm	1000
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	1752



EU Stage
IIIA / EPA
Tier 4i

TECHNISCHE DATEN		Einheit	HD 10 VT
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	2385
	Betriebsgewicht max.	kg	3110
	Statische Linienlast, vorn	kg/cm	12,1
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	2460
	Gesamthöhe mit ROPS	mm	2390
	Höhe Verladung, Minim.	mm	1752
	Gesamtbreite	mm	1110
	Achsabstand	mm	1700
	Maximale Arbeitsbreite	mm	1050
	Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	570/570
	Spurkreisradius, innen	mm	2470
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn	mm	1000
	Bandagendurchmesser, vorn	mm	720
	Bandagenstärke, vorn	mm	15
	Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
	Spurversatz, links/rechts	mm	0/50
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, hinten		205/60-R15
	Breite über Reifen, hinten	mm	1000
	Reifenanzahl, hinten		4
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		D1503
	Zylinder, Anzahl		3
	Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM		22,9/31,1/2700
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		22,9/30,7/2700
	Abgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 4i
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 12,0
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	67/52
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,54/0,54
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	46/28
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	8
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Additivberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	42
	Wassertank, Inhalt	L	180
	Additivtank, Inhalt	L	18
	Schallpegel		
	Schallleistung LW(A), garantiert		106
	Schallleistung LW(A), repräsentativ gemessen		105

AUSSTATTUNG

3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturen Brettabdeckung absperbar und wetterfest, Aufstiegsgriffe, Batterietrennschalter, Druckwasserberieselung mit Intervallschalter, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Hydrostatische Lenkung, Schwingungskoppelter Fahrerstand, Spurversatz, Vibration vorn und hinten, einzeln und doppelt schaltbar, Zentraler Hehebügel

SONDERAUSSTATTUNG

Allradsperr, Anhängerkupplung, Arbeitsbeleuchtung, Rückfahrhupe, Fahrersitz mit Sitzheizung, Kunstleder schwarz, Komfortausstattung, Frostschutzinjektierung, Kantenandrück- und Schneidgerät, ROPS, klappbar, Rundumkennleuchte, Schutzdach Plane, Splittstreuer, Wasserablasshahn, Keilriemenschutz, Abstreifer aus Kunststoff, klappbar, Motor-Stopp Automatik, Bandagenkantenbeleuchtung, Anhängöse, vorn

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

